



Ces capteurs sont destinés à la mesure de température en milieu industriel tant dans les zones de production que les zones de stockage. L'élément de mesure est soit protégé dans un boîtier IP65 (version AUTF) ou positionné au bout d'un cylindre inox afin d'optimiser le temps de réponse. (version AUTFext)

Il peut s'installer dans les zones sévères tant en intérieur qu'en extérieur.

SPECIFICATIONS DES STANDARD

- Boîtier polyamide fibre de verre blanc 66 x 60 x 39 mm avec presse étoupe M16x1,5.
- Container inox diamètre 6mm dépassant de 42mm du boîtier (Version EXT)
- Élément de mesure Pt100 ou Pt1000 classe B IEC751 (+/- 0,3°C à 0°C) en 2 fils
- Platine de raccordement pour fil de section 1,5mm² maximum.
- Plage de température : - 50°C à + 90°C
- IP65

Options (Modifier les valeurs de codifications)

- Raccordement en 3 ou 4 fils
- Eléments de classe A ou 1/3 DIN selon IEC 751
- Intégration d'un transmetteur
- Boîtier en version inox (voir page suivante)

Voir le tarif

(Cliquez ici)

Pensez aux accessoires

- Transmetteurs
- Indicateurs thermostats
- Régulateurs
- Enregistreurs



Type	Version	Elément de mesure	Technologie	Classe	filaire
AUTF	/				
Standard		Pt100		B	2 fils
Avec container inox	EXT	Pt1000		A	3 fils
			1/3 DIN	1/3	4 fils

Exemple de codification : AUTFEXT/Pt1000/2F

Précision

(selon IEC751)

Classe B : +/- 0,3°C à 0°C

Classe A : +/- 0,15°C à 0°C